

TIG-Elektrodit

Amps. DC

diameter

gas nozzle
diameter

Amps. AC

Ampeerisuositus tasavirralla (D.C.)	Elektrodin halkaisija Ø mm	Kaasusuuttimen koko Ø mm	Ampeerisuositus vaihtovirralla (A.C.)
15 - 80	1,0	6,4	20 - 60
75 - 125	1,6	9,5	60 - 120
150 - 250	2,4	11,1	100 - 180
250 - 400	3,2	12,7	160 - 250
400 - 500	4,0	12,7	175 - 275
500 - 750	4,8	15,8	260 - 340
600 - 800	5,6	17,5	320 - 400
750 - 1000	6,4	17,5	380 - 525

<i>skm</i> Värikoodi	Seostus	Virta	Käyttötarkoitus
Punainen	Torium 2 %	Tasavirta DC	Musta ja RST
Vihreä	Puhdas wolfram	Vaihtovirta AC	Alumiini
Valkoinen	Zirkonium 0,8 %	Tasa- ja vaihtovirta	
Harmaa	Cerium 2 %	Tasa- ja vaihtovirta	
Musta	Lanthan 1 %	Tasa- ja vaihtovirta	
Kulta	Lanthan 1,5 %	Tasa- ja vaihtovirta	
Sininen	Lanthan 2 %	Tasa- ja vaihtovirta	

красный

зеленый

белый

серый

черный

желтый

голубой