

GYSMI 206 FV (INVERTER)

MMA - TIG LIFT

MMA Ø электрод 1.6 ▶ 5.0 мм

Flexible Voltage 85-265 V

Аппарат технологии Инвертер, управляемый микро процессором, с тактильной клавиатурой и цифровым экраном.

Оснащенный технологией « Flexible Voltage », GYSMI 206 FV сам адаптируется к напряжению в сети (от 85 до 265В). Поставляется с профессиональными кабелями (коннекторы 35/50), GYSMI 206FV гарантирует исключительную сварку с любым типом электродов: сталь, нержавейка, чугун, рутиловые и с основной обмазкой.



Технология « Flexible Voltage »

GYSMI 206 FV функционирует во всех странах благодаря адаптации к напряжению в сети (от 85В до 265В).

Арт. 030817 :

MMA (200A)

Благодаря высокой производительности GYSMI 206 FV с легкостью варит любым типом электродов (сталь, нержавейка, чугун, рутиловые и с основной обмазкой) диаметром до 5мм. Этот аппарат гарантирует стабильную дугу и неизменную мощность при любых условиях.

Кроме функции Anti-Sticking, этот аппарат предоставляет вам:

- регулируемый Hot Start: для облегчения розжига при сварке всех типов металлов (слабый Hot Start: для тонких листов металла; сильный Hot Start для сложносвариваемых металлов: плохо очищенные или окисленные детали)
- регулируемый Arc force: для лучшего проникновения и устранения риска залипания.

TIG LIFT (190A)

Удобный розжиг благодаря функции TIG Lift.

Это помогает избежать радиопомех и вкраплений вольфрама.



Для получения ровного шва без кратеров в конце сварки, GYSMI 206FV оснащен новаторской функцией « затухания дуги » :

- затухание начинается автоматически вследствие простого движения горелки
- регулируемая продолжительность затухания

TIG LIFT Technology



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ

• Вентиляционный коридор для защиты электроники от пыли.



• Усиленная защита от перенапряжения до 400В при работе от электрогенераторов.





• Со степенью защиты IP23 (дождь/пыль), GYSMI 206FV полностью подготовлен для использования на улице.

• Поставляется в кейсе с аксессуарами : кабелями зажима массы и держателя электрода (длина 4м-35мм²-коннектор 35/50).

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ККМ корректор коэффициента мощности

- Технология ККМ регулирует и эффективнее использует ток.
- С помощью этой системы GYSMI 206FV работает от обычной сети 16А-230В даже при интенсивном использовании, в то время как аппарат такой же мощности без ККМ требует 32А-230В.
- Идеален для работы с удлинителем на строй площадке.



NORMAL USE

	230 V • 20°C					110 V • 20°C			
Ø	1,6	2	2,5	3,2	4,0	1,6	2	2,5	3,2
I _{L2} (A)	40	55	80	115	160	40	55	80	115
X _(Gys)	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	100%
# Electrodes	62	50	47	45	32	62	50	47	45

			MMA			TIG																			
																									
V	A	Ø mm					V	START VOLTAGE V	mm²				kg												
230	16	1,6>5	10A > 200	120	20	135	30	5A > 200																	
115	32	1,6>3,2	10A > 120	85	24	105	20	5A > 160	67	85	35/50	23		60974-1		43,5x26		x36		7,9					
														61000-3-12											

MADE in FRANCE

ОПЦИЯ :

Горелка TIG с клапаном



Арт. 044401